Bulex réservoir échangeur FE 150 BM sur pied 144 L

Référence : **0010015968**



Réservoir échangeur Bulex FE 150 BM de 144 litres, sur pied : l'eau sanitaire est chauffée par la chaudière à travers un serpentin et reste disponible en grand débit.

Points forts :

- À combiner avec une chaudière solo à condensation (chauffage seul)
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Eau chaude disponible en grand débit (bain, douche)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	144 L
Installation	Sur pied
Puissance continue (départ 80 °C)	27,4 kW
Hauteur	988 mm
Diamètre	590 mm
Poids à vide	79 kg
Classe énergétique (eau chaude)	B
Raccordement sanitaire	3/4"
Raccordement chauffage	1"
Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex voorraadboiler FE 150 BM staand 144 L

Referentie : **0010015968**



Bulex FE 150 BM voorraadboiler van 144 liter, staand model: het sanitair water wordt via een spiraal door de ketel verwarmd en is beschikbaar met groot debiet.

Sterke punten:

- Te combineren met een solo condensatieketel (enkel verwarming)
- Geëmailleerde stalen tank beschermd door een magnesiumanode
- Warm water beschikbaar met groot debiet (bad, douche)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	144 L
Installatie	Staand
Continu vermogen (aanvoer 80 °C)	27,4 kW
Hoogte	988 mm
Diameter	590 mm
Leeggewicht	79 kg
Energieklasse (warm water)	B
Sanitaire aansluiting	3/4"
Verwarmingsaansluiting	1"
Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex indirect cylinder FE 150 BM floor-standing 144 L

Reference : **0010015968**



Bulex FE 150 BM indirect cylinder, 144 litres, floor-standing: domestic water is heated by the boiler through a coil and is available at high flow rates.

Highlights:

- To be combined with a heating-only condensing boiler
- Enamelled steel tank protected by a magnesium anode
- Hot water available at high flow rates (bath, shower)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	144 L
Installation	Floor-standing
Continuous output (80 °C flow)	27.4 kW
Height	988 mm
Diameter	590 mm
Empty weight	79 kg
Energy class (hot water)	B
Domestic water connection	3/4"
Heating connection	1"
Tank	Enamelled steel, magnesium anode