Bulex réservoir échangeur FE 200 BM sur pied 184 L

Référence : **0010015969**



Réservoir échangeur Bulex FE 200 BM de 184 litres, sur pied : l'eau sanitaire est chauffée par la chaudière à travers un serpentin et reste disponible en grand débit.

Points forts :

- À combiner avec une chaudière solo à condensation (chauffage seul)
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Eau chaude disponible en grand débit (bain, douche)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	184 L
Installation	Sur pied
Puissance continue (départ 80 °C)	33,7 kW
Hauteur	1 206 mm
Diamètre	590 mm
Poids à vide	97 kg
Classe énergétique (eau chaude)	B
Raccordement sanitaire	3/4"
Raccordement chauffage	1"
Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium

Bulex voorraadboiler FE 200 BM staand 184 L

Referentie : **0010015969**



Bulex FE 200 BM voorraadboiler van 184 liter, staand model: het sanitair water wordt via een spiraal door de ketel verwarmd en is beschikbaar met groot debiet.

Sterke punten:

- Te combineren met een solo condensatieketel (enkel verwarming)
- Geëmailleerde stalen tank beschermd door een magnesiumanode
- Warm water beschikbaar met groot debiet (bad, douche)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	184 L
Installatie	Staand
Continu vermogen (aanvoer 80 °C)	33,7 kW
Hoogte	1 206 mm
Diameter	590 mm
Leeggewicht	97 kg
Energieklasse (warm water)	B
Sanitaire aansluiting	3/4"
Verwarmingsaansluiting	1"
Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex indirect cylinder FE 200 BM floor-standing 184 L

Reference : **0010015969**



Bulex FE 200 BM indirect cylinder, 184 litres, floor-standing: domestic water is heated by the boiler through a coil and is available at high flow rates.

Highlights:

- To be combined with a heating-only condensing boiler
- Enamelled steel tank protected by a magnesium anode
- Hot water available at high flow rates (bath, shower)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	184 L
Installation	Floor-standing
Continuous output (80 °C flow)	33.7 kW
Height	1 206 mm
Diameter	590 mm
Empty weight	97 kg
Energy class (hot water)	B
Domestic water connection	3/4"
Heating connection	1"
Tank	Enamelled steel, magnesium anode