Bulex réservoir échangeur pour pompe à chaleur FEW 400 MR 375 L

Référence : **0010020657**



Réservoir échangeur Bulex FEW 400 MR de 375 litres, sur pied, conçu pour une pompe à chaleur : son grand serpentin transmet efficacement la chaleur à l'eau sanitaire.

Points forts :

- À combiner avec une pompe à chaleur (grand serpentin)
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Trappe de visite et thermomètre analogique
- Résistance électrique en option
- Groupe de sécurité non compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	375 L	Raccordement sanitaire	R5/4"
Installation	Sur pied	Raccordement chauffage	R1"
Hauteur	1 505 mm	Raccordement boucle sanitaire	R3/4"
Profondeur	900 mm	Résistance électrique	En option (230 V 500-3 500 W ou 400 V 2 / 4 / 6 kW)
Poids à vide	181 kg	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Classe énergétique (eau chaude)	B	Garantie	Cuve 5 ans, partie électrique 2 ans
Isolation	Mousse 70 mm		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex voorraadboiler voor warmtepomp FEW 400 MR 375 L

Referentie : **0010020657**



Bulex FEW 400 MR voorraadboiler van 375 liter, staand model, ontworpen voor een warmtepomp: de grote spiraal geeft de warmte efficiënt door aan het sanitair water.

Sterke punten:

- Te combineren met een warmtepomp (grote spiraal)
- Geëmailleerde stalen tank beschermd door een magnesiumanode
- Inspectieluik en analoge thermometer
- Elektrisch element optioneel
- Veiligheidsgroep niet inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	375 L	Sanitaire aansluiting	R5/4"
Installatie	Staand	Verwarmingsaansluiting	R1"
Hoogte	1 505 mm	Aansluiting sanitaire circulatie	R3/4"
Diepte	900 mm	Elektrisch verwarmingselement	Optioneel (230 V 500-3 500 W of 400 V 2 / 4 / 6 kW)
Leeggewicht	181 kg	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Energieklasse (warm water)	B	Garantie	Tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 2 jaar
Isolatie	Schuim 70 mm		

Bulex heat pump indirect cylinder FEW 400 MR 375 L

Reference : **0010020657**



Bulex FEW 400 MR indirect cylinder, 375 litres, floor-standing, designed for heat pumps: its large coil efficiently transfers heat to the domestic water.

Highlights:

- To be combined with a heat pump (large coil)
- Enamelled steel tank protected by a magnesium anode
- Inspection hatch and analogue thermometer
- Optional electric heating element
- Safety group not included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	375 L	Domestic water connection	R5/4"
Installation	Floor-standing	Heating connection	R1"
Height	1 505 mm	DHW recirculation connection	R3/4"
Depth	900 mm	Electric heating element	Optional (230 V 500-3,500 W or 400 V 2 / 4 / 6 kW)
Empty weight	181 kg	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Energy class (hot water)	B	Warranty	Tank 5 years, electrical parts 2 years
Insulation	Foam 70 mm		