Bulex Chauffe-eau électrique SDN 150 H blindé

Référence : **0010022828**



Chauffe-eau électrique Bulex SDN 150 H de 150 litres, mural horizontal, à résistance blindée plongée dans l'eau.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Cuve protégée par une anode en magnésium
- Groupe de sécurité non compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	150 L	Diamètre	544 mm
Installation	Murale horizontale	Poids	46 kg
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)	Classe énergétique	C
Puissance	1 800 W	Profil de soutirage	L
Tension	230 V monophasé	Raccordements eau	3/4"
Temps de chauffe	5 h 25	Indice de protection	IPX4
Hauteur	1 205 mm	Protection anticorrosion	Anode en magnésium

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex elektrische boiler SDN 150 H natte weerstand

Referentie : **0010022828**



Bulex SDN 150 H elektrische boiler van 150 liter, horizontaal wandmodel, met natte weerstand ondergedompeld in het water.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Tank beschermd door een magnesiumanode
- Veiligheidsgroep niet inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	150 L	Diameter	544 mm
Installatie	Horizontaal wandmodel	Gewicht	46 kg
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)	Energieklasse	C
Vermogen	1 800 W	Tappatroon	L
Spanning	230 V eenfasig	Wateraansluitingen	3/4"
Opwarmtijd	5 h 25	Beschermingsgraad	IPX4
Hoogte	1 205 mm	Corrosiebescherming	Magnesiumanode

Bulex electric water heater SDN 150 H immersion element

Reference : **0010022828**



Bulex SDN 150 H electric water heater, 150 litres, wall-mounted horizontal, with immersion heating element in the water.

Highlights:

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Tank protected by a magnesium anode
- Safety group not included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	150 L	Diameter	544 mm
Installation	Wall-mounted, horizontal	Weight	46 kg
Heating element	Immersion (in the water)	Energy class	C
Power	1 800 W	Load profile	L
Voltage	230 V single-phase	Water connections	3/4"
Heat-up time	5 h 25	Protection rating	IPX4
Height	1 205 mm	Corrosion protection	Magnesium anode