# Bulex Chauffe-eau électrique SDN 200 S blindé

Référence : **0010022832**



Chauffe-eau électrique Bulex SDN 200 S de 200 litres, sur pied, à résistance blindée plongée dans l'eau.

**Points forts :**

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Cuve protégée par une anode en magnésium
- Groupe de sécurité non compris

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacité | 200 L | Diamètre | 595 mm |
| Installation | Sur pied | Poids | 61 kg |
| Résistance | Blindée (plongée dans l'eau) | Classe énergétique | C |
| Puissance | 2 400 W | Profil de soutirage | XL |
| Tension | 230 V monophasé | Raccordements eau | 3/4" |
| Temps de chauffe | 5 h 25 | Indice de protection | IPX4 |
| Hauteur | 1 330 mm | Protection anticorrosion | Anode en magnésium |

**Medissa** · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

# Bulex elektrische boiler SDN 200 S natte weerstand

Referentie : **0010022832**



Bulex SDN 200 S elektrische boiler van 200 liter, staand model, met natte weerstand ondergedompeld in het water.

**Sterke punten:**

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Tank beschermd door een magnesiumanode
- Veiligheidsgroep niet inbegrepen

## TECHNISCHE KENMERKEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inhoud | 200 L | Diameter | 595 mm |
| Installatie | Staand | Gewicht | 61 kg |
| Verwarmingselement | Nat (ondergedompeld in het water) | Energieklasse | C |
| Vermogen | 2 400 W | Tappatroon | XL |
| Spanning | 230 V eenfasig | Wateraansluitingen | 3/4" |
| Opwarmtijd | 5 h 25 | Beschermingsgraad | IPX4 |
| Hoogte | 1 330 mm | Corrosiebescherming | Magnesiumanode |



Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

# Bulex electric water heater SDN 200 S immersion element

Reference : **0010022832**



Bulex SDN 200 S electric water heater, 200 litres, floor-standing, with immersion heating element in the water.

**Highlights:**

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Tank protected by a magnesium anode
- Safety group not included

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacity | 200 L | Diameter | 595 mm |
| Installation | Floor-standing | Weight | 61 kg |
| Heating element | Immersion (in the water) | Energy class | C |
| Power | 2 400 W | Load profile | XL |
| Voltage | 230 V single-phase | Water connections | 3/4" |
| Heat-up time | 5 h 25 | Protection rating | IPX4 |
| Height | 1 330 mm | Corrosion protection | Magnesium anode |