Bulex réservoir échangeur WE 75/2 ME mural 79 L

Référence : **0010023330**



Réservoir échangeur Bulex WE 75/2 ME de 79 litres, mural vertical : l'eau sanitaire est chauffée par la chaudière à travers un serpentin et reste disponible en grand débit.

Points forts :

- À combiner avec une chaudière solo à condensation (chauffage seul)
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Eau chaude disponible en grand débit (bain, douche)
- Trépied disponible en option (réf. 0020174086), l'appareil reste fixé au mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	79 L	Poids à vide	36 kg
Installation	Murale verticale	Classe énergétique (eau chaude)	B
Puissance continue (départ 80 °C)	16,4 kW	Raccordement sanitaire	1/2"
Hauteur	847 mm	Raccordement chauffage	3/4"
Diamètre	469 mm	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Profondeur	483 mm		

Bulex voorraadboiler WE 75/2 ME wandmodel 79 L

Referentie : **0010023330**



Bulex WE 75/2 ME voorraadboiler van 79 liter, verticaal wandmodel: het sanitair water wordt via een spiraal door de ketel verwarmd en is beschikbaar met groot debiet.

Sterke punten:

- Te combineren met een solo condensatieketel (enkel verwarming)
- Geëmailleerde stalen tank beschermd door een magnesiumanode
- Warm water beschikbaar met groot debiet (bad, douche)
- Draagstoel optioneel (ref. 0020174086), het toestel blijft aan de muur bevestigd

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	79 L	Leeggewicht	36 kg
Installatie	Verticaal wandmodel	Energieklasse (warm water)	B
Continu vermogen (aanvoer 80 °C)	16,4 kW	Sanitaire aansluiting	1/2"
Hoogte	847 mm	Verwarmingsaansluiting	3/4"
Diameter	469 mm	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Diepte	483 mm		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex indirect cylinder WE 75/2 ME wall-mounted 79 L

Reference : **0010023330**



Bulex WE 75/2 ME indirect cylinder, 79 litres, wall-mounted vertical: domestic water is heated by the boiler through a coil and is available at high flow rates.

Highlights:

- To be combined with a heating-only condensing boiler
- Enamelled steel tank protected by a magnesium anode
- Hot water available at high flow rates (bath, shower)
- Optional tripod (ref. 0020174086), the unit stays fixed to the wall

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	79 L	Empty weight	36 kg
Installation	Wall-mounted, vertical	Energy class (hot water)	B
Continuous output (80 °C flow)	16.4 kW	Domestic water connection	1/2"
Height	847 mm	Heating connection	3/4"
Diameter	469 mm	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Depth	483 mm		