Bulex réservoir échangeur WE 100/2 ME mural 96 L

Référence : **0010023331**



Réservoir échangeur Bulex WE 100/2 ME de 96 litres, mural vertical : l'eau sanitaire est chauffée par la chaudière à travers un serpentin et reste disponible en grand débit.

Points forts :

- À combiner avec une chaudière solo à condensation (chauffage seul)
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Eau chaude disponible en grand débit (bain, douche)
- Trépied disponible en option (réf. 0020174086), l'appareil reste fixé au mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	96 L	Poids à vide	41 kg
Installation	Murale verticale	Classe énergétique (eau chaude)	C
Puissance continue (départ 80 °C)	19,1 kW	Raccordement sanitaire	1/2"
Hauteur	988 mm	Raccordement chauffage	3/4"
Diamètre	469 mm	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Profondeur	483 mm		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex voorraadboiler WE 100/2 ME wandmodel 96 L

Referentie : **0010023331**



Bulex WE 100/2 ME voorraadboiler van 96 liter, verticaal wandmodel: het sanitair water wordt via een spiraal door de ketel verwarmd en is beschikbaar met groot debiet.

Sterke punten:

- Te combineren met een solo condensatieketel (enkel verwarming)
- Geëmailleerde stalen tank beschermd door een magnesiumanode
- Warm water beschikbaar met groot debiet (bad, douche)
- Draagstoel optioneel (ref. 0020174086), het toestel blijft aan de muur bevestigd

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	96 L	Leeggewicht	41 kg
Installatie	Verticaal wandmodel	Energieklasse (warm water)	C
Continu vermogen (aanvoer 80 °C)	19,1 kW	Sanitaire aansluiting	1/2"
Hoogte	988 mm	Verwarmingsaansluiting	3/4"
Diameter	469 mm	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Diepte	483 mm		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex indirect cylinder WE 100/2 ME wall-mounted 96 L

Reference : **0010023331**



Bulex WE 100/2 ME indirect cylinder, 96 litres, wall-mounted vertical: domestic water is heated by the boiler through a coil and is available at high flow rates.

Highlights:

- To be combined with a heating-only condensing boiler
- Enamelled steel tank protected by a magnesium anode
- Hot water available at high flow rates (bath, shower)
- Optional tripod (ref. 0020174086), the unit stays fixed to the wall

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	96 L	Empty weight	41 kg
Installation	Wall-mounted, vertical	Energy class (hot water)	C
Continuous output (80 °C flow)	19.1 kW	Domestic water connection	1/2"
Height	988 mm	Heating connection	3/4"
Diameter	469 mm	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Depth	483 mm		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.