Bulex Chauffe-eau thermodynamique MagnaAqua 270/3 au sol 270 L

Référence : **0010024437**



Chauffe-eau thermodynamique Bulex MagnaAqua de 270 litres, modèle au sol. Sa pompe à chaleur intégrée récupère la chaleur de l'air ambiant pour produire l'eau chaude sanitaire, en consommant beaucoup moins d'électricité qu'un boiler électrique classique.

Conseillé pour un ménage de 5 à 6 personnes.

Points forts :

- Fluide frigorigène naturel R290 (PRG 3)
- Fonctionne avec un air de −7 °C à +45 °C
- Résistance électrique d'appoint de 1 200 W (eau jusqu'à 65 °C)
- Protection antigel et fonction anti-légionelles
- Programmation hebdomadaire, mode vacances et mode turbo
- Cuve en inox
- Raccordable à des gaines d'air (10 m max.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	270 L	Gaines d'air (longueur max.)	10 m
Installation	Au sol	Pression sonore à 1 m	40/43 dB(A)
Hauteur	1 783 mm	Puissance sonore	50/52 dB(A)
Diamètre	634 mm	Puissance max. absorbée	1 900 W
Poids à vide	68 kg	Eau chaude max. (pompe à chaleur)	55 à 60 °C
Poids rempli	338 kg	Eau chaude max. (avec appoint)	65 °C
Classe énergétique (eau chaude)	A+	Cuve	Inox
COP (EN 16147, air 7 °C)	3,00 (cycle L)	Isolation	Mousse polyuréthane 50 mm
Eau chaude utilisable max. (Vmax)	334,5 L	Raccordements eau	3/4" (filetage cylindrique)
Temps de chauffe (air 7 °C)	9,26 h	Résistance d'appoint	1 200 W
Consommation en veille	27 W	Alimentation	230 V - 50 Hz
Fluide frigorigène	R290 (0,15 kg)	Indice de protection	IPX4
Température de l'air	−7 à +45 °C	Pression max. eau	6 bar
Débit d'air max.	400 m^3/h		

Bulex warmtepompboiler MagnaAqua 270/3 vloermodel 270 L

Referentie : **0010024437**



Bulex MagnaAqua warmtepompboiler van 270 liter, vloermodel. De ingebouwde warmtepomp haalt warmte uit de omgevingslucht om sanitair warm water te maken en verbruikt daarbij veel minder elektriciteit dan een klassieke elektrische boiler.

Aanbevolen voor een gezin van 5 tot 6 personen.

Sterke punten:

- Natuurlijk koudemiddel R290 (GWP 3)
- Werkt bij een luchttemperatuur van −7 °C tot +45 °C
- Elektrische bijverwarming van 1 200 W (water tot 65 °C)
- Vorstbeveiliging en anti-legionellafunctie
- Weekprogrammering, vakantiemodus en turbomodus
- Tank in roestvrij staal
- Aansluitbaar op luchtkanalen (max. 10 m)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	270 L	Luchtkanalen (max. lengte)	10 m
Installatie	Vloermodel	Geluidsdruk op 1 m	40/43 dB(A)
Hoogte	1 783 mm	Geluidsvermogen	50/52 dB(A)
Diameter	634 mm	Max. opgenomen vermogen	1 900 W
Leeggewicht	68 kg	Max. warmwatertemperatuur (warmtepomp)	55 tot 60 °C
Gewicht gevuld	338 kg	Max. warmwatertemperatuur (met bijverwarming)	65 °C
Energieklasse (warm water)	A+	Tank	RVS
COP (EN 16147, lucht 7 °C)	3,00 (cyclus L)	Isolatie	Polyurethaanschuim 50 mm
Max. bruikbaar warm water (Vmax)	334,5 L	Wateraansluitingen	3/4" (cilindrische schroefdraad)
Opwarmtijd (lucht 7 °C)	9,26 h	Elektrische bijverwarming	1 200 W
Stand-by verbruik	27 W	Voeding	230 V - 50 Hz
Koudemiddel	R290 (0,15 kg)	Beschermingsgraad	IPX4
Luchttemperatuur	−7 tot +45 °C	Max. waterdruk	6 bar
Max. luchtdebiet	400 m^3/h		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex heat pump water heater MagnaAqua 270/3 floor-standing 270 L

Reference : **0010024437**



Bulex MagnaAqua heat pump water heater, 270 litres, floor-standing. Its built-in heat pump draws heat from the ambient air to produce domestic hot water, using much less electricity than a conventional electric water heater.

Recommended for a household of 5 to 6 people.

Highlights:

- Natural refrigerant R290 (GWP 3)
- Operates with air from −7 °C to +45 °C
- 1,200 W electric backup heater (water up to 65 °C)
- Frost protection and anti-legionella function
- Weekly programming, holiday mode and turbo mode
- Stainless steel tank
- Can be connected to air ducts (max. 10 m)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	270 L	Air ducts (max. length)	10 m
Installation	Floor-standing	Sound pressure at 1 m	40/43 dB(A)
Height	1,783 mm	Sound power	50/52 dB(A)
Diameter	634 mm	Max. power input	1,900 W
Empty weight	68 kg	Max. hot water temperature (heat pump)	55 to 60 °C
Filled weight	338 kg	Max. hot water temperature (with backup)	65 °C
Energy class (hot water)	A+	Tank	Stainless steel
COP (EN 16147, air 7 °C)	3.00 (cycle L)	Insulation	Polyurethane foam 50 mm
Max. usable hot water (Vmax)	334.5 L	Water connections	3/4" (parallel thread)
Heat-up time (air 7 °C)	9.26 h	Electric backup heater	1,200 W
Standby consumption	27 W	Power supply	230 V - 50 Hz
Refrigerant	R290 (0.15 kg)	Protection rating	IPX4
Air temperature	−7 to +45 °C	Max. water pressure	6 bar
Max. air flow	400 m^3/h		