Bulex ballon tampon WN RW 45/2 B 45 L

Référence : **0010034127**



Ballon tampon cylindrique Bulex WN RW 45/2 B de 45 litres, mural : à utiliser comme réservoir tampon, réservoir de retour ou module pour installation hybride, en chauffage comme en refroidissement.

Points forts :

- Isolation adaptée au refroidissement actif
- Livré avec attaches murales et matériel de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	45 L
Installation	Murale verticale
Utilisation	Réservoir tampon, réservoir de retour ou module hybride
Raccordements	6 × R 5/4"
Débit secondaire max.	3 m^3/h
Isolation	Convient au refroidissement actif
Classe énergétique (eau chaude)	B

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex buffervat WN RW 45/2 B 45 L

Referentie : **0010034127**



Bulex WN RW 45/2 B cilindrisch buffervat van 45 liter, wandmodel: te gebruiken als buffervat, retourvat of module voor hybride installatie, voor verwarming en koeling.

Sterke punten:

- Isolatie geschikt voor actieve koeling
- Geleverd met wandbevestiging en bevestigingsmateriaal

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	45 L
Installatie	Verticaal wandmodel
Gebruik	Buffervat, retourvat of hybride module
Aansluitingen	6 × R 5/4"
Max. secundair debiet	3 m^3/h
Isolatie	Geschikt voor actieve koeling
Energieklasse (warm water)	B

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex buffer tank WN RW 45/2 B 45 L

Reference : **0010034127**



Bulex WN RW 45/2 B cylindrical buffer tank, 45 litres, wall-mounted: for use as a buffer tank, return tank or hybrid installation module, for both heating and cooling.

Highlights:

- Insulation suited to active cooling
- Supplied with wall brackets and fixings

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	45 L
Installation	Wall-mounted, vertical
Use	Buffer tank, return tank or hybrid module
Connections	6 × R 5/4"
Max. secondary flow	3 m^3/h
Insulation	Suitable for active cooling
Energy class (hot water)	B