Bulex Chauffe-eau électrique LineaAqua BEH U 10/1 P sous évier 10 L

Référence : **0010038915**



Petit chauffe-eau électrique Bulex LineaAqua BEH U 10/1 P de 10 litres, à placer sous l'évier, à résistance blindée plongée dans l'eau.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Petit volume, idéal pour un seul point de puisage
- Format compact pour les petites pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	10 L	Classe énergétique	B
Installation	Sous l'évier	Profil de soutirage	XXS
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)	Raccordements eau	G 1/2"
Puissance	2 000 W	Pression max.	8 bar
Tension	230 V monophasé	Température de l'eau	15 à 65 °C
Temps de chauffe	18 min	Indice de protection	IPX4
Dimensions (h × l × p)	344 × 324 × 316 mm	Protection anticorrosion	Anode en magnésium
Poids	7,5 kg		

Bulex elektrische boiler LineaAqua BEH U 10/1 P onder gootsteen 10 L

Referentie : **0010038915**



Kleine Bulex LineaAqua BEH U 10/1 P elektrische boiler van 10 liter, onder de gootsteen te plaatsen, met natte weerstand ondergedompeld in het water.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Klein volume, ideaal voor één tappunt
- Compact formaat voor kleine ruimtes

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	10 L	Energieklasse	B
Installatie	Onder de gootsteen	Tappatroon	XXS
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)	Wateraansluitingen	G 1/2"
Vermogen	2 000 W	Max. druk	8 bar
Spanning	230 V eenfasig	Watertemperatuur	15 tot 65 °C
Opwarmtijd	18 min	Beschermingsgraad	IPX4
Afmetingen (h × b × d)	344 × 324 × 316 mm	Corrosiebescherming	Magnesiumanode
Gewicht	7,5 kg		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater LineaAqua BEH U 10/1 P under-sink 10 L

Reference : **0010038915**



Small Bulex LineaAqua BEH U 10/1 P electric water heater, 10 litres, to fit under the sink, with immersion heating element in the water.

Highlights:

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Small volume, ideal for a single tap
- Compact size for small rooms

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	10 L	Energy class	B
Installation	Under the sink	Load profile	XXS
Heating element	Immersion (in the water)	Water connections	G 1/2"
Power	2 000 W	Max. pressure	8 bar
Voltage	230 V single-phase	Water temperature	15 to 65 °C
Heat-up time	18 min	Protection rating	IPX4
Dimensions (h × w × d)	344 × 324 × 316 mm	Corrosion protection	Magnesium anode
Weight	7.5 kg		