Bulex Chauffe-eau électrique LineaAqua BEH O 15/1 P sur évier 15 L

Référence : **0010038916**



Petit chauffe-eau électrique Bulex LineaAqua BEH O 15/1 P de 15 litres, à placer au-dessus de l'évier, à résistance blindée plongée dans l'eau.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Petit volume, idéal pour un seul point de puisage
- Format compact pour les petites pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	15 L	Classe énergétique	A
Installation	Au-dessus de l'évier	Profil de soutirage	XXS
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)	Raccordements eau	G 1/2"
Puissance	2 000 W	Pression max.	8 bar
Tension	230 V monophasé	Température de l'eau	15 à 75 °C
Temps de chauffe	28 min	Indice de protection	IPX4
Dimensions (h × l × p)	387 × 369 × 334 mm	Protection anticorrosion	Anode en magnésium
Poids	9,3 kg		

Bulex elektrische boiler LineaAqua BEH O 15/1 P boven gootsteen 15 L

Referentie : **0010038916**



Kleine Bulex LineaAqua BEH O 15/1 P elektrische boiler van 15 liter, boven de gootsteen te plaatsen, met natte weerstand ondergedompeld in het water.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Klein volume, ideaal voor één tappunt
- Compact formaat voor kleine ruimtes

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	15 L	Energieklasse	A
Installatie	Boven de gootsteen	Tappatroon	XXS
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)	Wateraansluitingen	G 1/2"
Vermogen	2 000 W	Max. druk	8 bar
Spanning	230 V eenfasig	Watertemperatuur	15 tot 75 °C
Opwarmtijd	28 min	Beschermingsgraad	IPX4
Afmetingen (h × b × d)	387 × 369 × 334 mm	Corrosiebescherming	Magnesiumanode
Gewicht	9,3 kg		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater LineaAqua BEH O 15/1 P above-sink 15 L

Reference : **0010038916**



Small Bulex LineaAqua BEH O 15/1 P electric water heater, 15 litres, to fit above the sink, with immersion heating element in the water.

Highlights:

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Small volume, ideal for a single tap
- Compact size for small rooms

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	15 L	Energy class	A
Installation	Above the sink	Load profile	XXS
Heating element	Immersion (in the water)	Water connections	G 1/2"
Power	2 000 W	Max. pressure	8 bar
Voltage	230 V single-phase	Water temperature	15 to 75 °C
Heat-up time	28 min	Protection rating	IPX4
Dimensions (h × w × d)	387 × 369 × 334 mm	Corrosion protection	Magnesium anode
Weight	9.3 kg		

MEDISSA