Van Marcke Chauffe-eau cuisine GO 5 L IN sous évier blindé

Référence : **20005839**



Chauffe-eau de cuisine GO by Van Marcke de 5 litres, à placer sous l'évier, à résistance blindée de 2 kW.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Câble électrique et fiche prémontés
- Groupe de sécurité et raccord diélectrique obligatoires (non compris)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	5 L
Installation	Sous l'évier
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)
Puissance	2 000 W
Tension	230 V monophasé
Dimensions (h × l × p)	396 × 256 × 260 mm
Classe énergétique	A
Profil de soutirage	XXS
Cuve	Acier émaillé
Raccordement électrique	Câble avec fiche (72 cm)

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Van Marcke keukenboiler GO 5 L IN onder gootsteen natte weerstand

Referentie : **20005839**



GO by Van Marcke keukenboiler van 5 liter, onder de gootsteen te plaatsen, met natte weerstand van 2 kW.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Elektrische kabel en stekker voorgemonteerd
- Veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling verplicht (niet inbegrepen)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	5 L
Installatie	Onder de gootsteen
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)
Vermogen	2 000 W
Spanning	230 V eenfasig
Afmetingen (h × b × d)	396 × 256 × 260 mm
Energieklasse	A
Tappatroon	XXS
Tank	Geëmailleerd staal
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker (72 cm)

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Van Marcke GO 5 L IN under-sink kitchen water heater, immersion element

Reference : **20005839**



GO by Van Marcke kitchen water heater, 5 litres, to fit under the sink, with 2 kW immersion heating element.

Highlights:

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Pre-fitted electrical cable and plug
- Safety group and dielectric union required (not included)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	5 L
Installation	Under the sink
Heating element	Immersion (in the water)
Power	2 000 W
Voltage	230 V single-phase
Dimensions (h × w × d)	396 × 256 × 260 mm
Energy class	A
Load profile	XXS
Tank	Enamelled steel
Electrical connection	Cable with plug (72 cm)