Bulex réservoir échangeur pour pompe à chaleur FEW 250/2 B 246 L

Référence : **8000023068**



Réservoir échangeur Bulex FEW 250/2 B de 246 litres, sur pied, conçu pour une pompe à chaleur : son grand serpentin transmet efficacement la chaleur à l'eau sanitaire.

Points forts :

- À combiner avec une pompe à chaleur (grand serpentin)
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Groupe de sécurité non compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	246 L	Raccordement sanitaire	R3/4"
Installation	Sur pied	Raccordement chauffage	R1"
Hauteur	1 572 mm	Raccordement boucle sanitaire	R3/4"
Profondeur	596 mm	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Poids à vide	90 kg	Garantie	Cuve 5 ans, partie électrique 2 ans
Classe énergétique (eau chaude)	B		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex voorraadboiler voor warmtepomp FEW 250/2 B 246 L

Referentie : **8000023068**



Bulex FEW 250/2 B voorraadboiler van 246 liter, staand model, ontworpen voor een warmtepomp: de grote spiraal geeft de warmte efficiënt door aan het sanitair water.

Sterke punten:

- Te combineren met een warmtepomp (grote spiraal)
- Geëmailleerde stalen tank beschermd door een magnesiumanode
- Veiligheidsgroep niet inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	246 L	Sanitaire aansluiting	R3/4"
Installatie	Staand	Verwarmingsaansluiting	R1"
Hoogte	1 572 mm	Aansluiting sanitaire circulatie	R3/4"
Diepte	596 mm	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Leeggewicht	90 kg	Garantie	Tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 2 jaar
Energieklasse (warm water)	B		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex heat pump indirect cylinder FEW 250/2 B 246 L

Reference : **8000023068**



Bulex FEW 250/2 B indirect cylinder, 246 litres, floor-standing, designed for heat pumps: its large coil efficiently transfers heat to the domestic water.

Highlights:

- To be combined with a heat pump (large coil)
- Enamelled steel tank protected by a magnesium anode
- Safety group not included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	246 L	Domestic water connection	R3/4"
Installation	Floor-standing	Heating connection	R1"
Height	1 572 mm	DHW recirculation connection	R3/4"
Depth	596 mm	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Empty weight	90 kg	Warranty	Tank 5 years, electrical parts 2 years
Energy class (hot water)	B		