Bulex Chauffe-eau électrique RBK 30 sur évier 30 L

Référence : **B01143001**



Petit chauffe-eau électrique Bulex RBK 30 de 30 litres, à placer au-dessus de l'évier, à résistance blindée plongée dans l'eau.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Petit volume, idéal pour un seul point de puisage
- Cuve protégée par une anode en magnésium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	30 L	Diamètre	338 mm
Installation	Au-dessus de l'évier	Poids	13 kg
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)	Classe énergétique	C
Puissance	2 000 W	Profil de soutirage	XXS
Tension	230 V monophasé	Protection anticorrosion	Anode en magnésium
Hauteur	623 mm		

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex elektrische boiler RBK 30 boven gootsteen 30 L

Referentie : **B01143001**



Kleine Bulex RBK 30 elektrische boiler van 30 liter, boven de gootsteen te plaatsen, met natte weerstand ondergedompeld in het water.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Klein volume, ideaal voor één tappunt
- Tank beschermd door een magnesiumanode

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	30 L	Diameter	338 mm
Installatie	Boven de gootsteen	Gewicht	13 kg
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)	Energieklasse	C
Vermogen	2 000 W	Tappatroon	XXS
Spanning	230 V eenfasig	Corrosiebescherming	Magnesiumanode
Hoogte	623 mm		

Medissa · Leuzesteenweg 33, 9600 Ronse
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater RBK 30 above-sink 30 L

Reference : **B01143001**



Small Bulex RBK 30 electric water heater, 30 litres, to fit above the sink, with immersion heating element in the water.

Highlights:

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Small volume, ideal for a single tap
- Tank protected by a magnesium anode

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	30 L	Diameter	338 mm
Installation	Above the sink	Weight	13 kg
Heating element	Immersion (in the water)	Energy class	C
Power	2 000 W	Load profile	XXS
Voltage	230 V single-phase	Corrosion protection	Magnesium anode
Height	623 mm		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.