BEMCO CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ECOLINE 130L MURAL

Référence : **BE130M**



Chauffe-eau thermodynamique Bemco ECOLINE de 130 litres, modèle mural. Sa pompe à chaleur intégrée récupère la chaleur de l'air ambiant pour produire l'eau chaude sanitaire, avec une consommation d'électricité bien plus faible qu'un boiler électrique.

Points forts :

- Cuve en acier inoxydable
- Wi-Fi intégré et écran tactile
- Résistance électrique d'appoint de 1 500 W
- Raccordable sur des gaines d'air Ø 160 mm
- Peut fonctionner avec des panneaux photovoltaïques
- Garantie : cuve 6 ans, électronique 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	130 L	Eau chaude max. (avec appoint)	70 °C
Installation	Murale	Température de l'air	−5 à +35 °C
Dimensions (Ø × hauteur)	52,5 × 120 cm	Débit d'air	200 m³/h
Poids	40 kg	Diamètre des gaines d'air	160 mm
SCOP	3,24	Perte de charge max. des gaines	70 Pa
Profil de soutirage	M	Pression max.	6 bar
Puissance calorifique (pompe à chaleur)	700-1 200 W	Raccordements eau	1/2"
Puissance absorbée (pompe à chaleur)	180-300 W	Alimentation	230 V - 50 Hz
Résistance d'appoint	1 500 W	Wi-Fi	Intégré
Puissance max. absorbée	1 800 W	Garantie	Cuve 6 ans, électronique 3 ans
Eau chaude max. (pompe à chaleur)	55 °C		

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

BEMCO WARMTEPOMPBOILER ECOLINE 130L WANDMODEL

Referentie : **BE130M**



Bemco ECOLINE warmtepompboiler van 130 liter, wandmodel. De ingebouwde warmtepomp haalt warmte uit de omgevingslucht om sanitair warm water te maken en verbruikt veel minder elektriciteit dan een elektrische boiler.

Sterke punten:

- Tank in roestvrij staal
- Geïntegreerde wifi en aanraakscherm
- Elektrische bijverwarming van 1 500 W
- Aansluitbaar op luchtkanalen Ø 160 mm
- Te combineren met zonnepanelen
- Garantie: tank 6 jaar, elektronica 3 jaar

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	130 L	Max. warmwatertemperatuur (met bijverwarming)	70 °C
Installatie	Wandmodel	Luchttemperatuur	−5 tot +35 °C
Afmetingen (Ø × hoogte)	52,5 × 120 cm	Luchtdebiet	200 m³/h
Gewicht	40 kg	Diameter luchtkanalen	160 mm
SCOP	3,24	Max. drukverlies luchtkanalen	70 Pa
Tappatroon	M	Max. druk	6 bar
Warmtevermogen (warmtepomp)	700-1 200 W	Wateraansluitingen	1/2"
Opgenomen vermogen (warmtepomp)	180-300 W	Voeding	230 V - 50 Hz
Elektrische bijverwarming	1 500 W	Wifi	Geïntegreerd
Max. opgenomen vermogen	1 800 W	Garantie	Tank 6 jaar, elektronica 3 jaar
Max. warmwatertemperatuur (warmtepomp)	55 °C		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

BEMCO HEAT PUMP WATER HEATER ECOLINE 130L WALL-MOUNTED

Reference : **BE130M**



Bemco ECOLINE heat pump water heater, 130 litres, wall-mounted. Its built-in heat pump draws heat from the ambient air to produce domestic hot water, using far less electricity than an electric water heater.

Highlights:

- Stainless steel tank
- Built-in Wi-Fi and touch controller
- 1,500 W electric backup heater
- Can be connected to Ø 160 mm air ducts
- Can be combined with photovoltaic panels
- Warranty: tank 6 years, electronics 3 years

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	130 L	Max. hot water temperature (with backup)	70 °C
Installation	Wall-mounted	Air temperature	−5 to +35 °C
Dimensions (Ø × height)	52.5 × 120 cm	Air flow	200 m^3/h
Weight	40 kg	Air duct diameter	160 mm
SCOP	3.24	Max. duct pressure drop	70 Pa
Load profile	M	Max. pressure	6 bar
Heating capacity (heat pump)	700-1 200 W	Water connections	1/2"
Power input (heat pump)	180-300 W	Power supply	230 V - 50 Hz
Electric backup heater	1 500 W	Wi-Fi	Built-in
Max. power input	1 800 W	Warranty	Tank 6 years, electronics 3 years
Max. hot water temperature (heat pump)	55 °C		