Cuivre frigorifique isolé double tube 6 – 12 mm · 20 m

Référence : **CIN-0212-000**



Liaison frigorifique INOAC en cuivre double, pré-isolée, 6 + 12 mm (métrique), en rouleau de 20 m, pour climatisation, pompe à chaleur et réfrigération.

Points forts :

- Cuivre de qualité supérieure, malléable, à épaisseur de paroi constante
- Pour tous types de fluides frigorigènes
- Réaction au feu B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Isolation non résistante aux UV : protéger par du ruban ou une goulotte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètres extérieurs	6 mm + 12 mm
Épaisseur de paroi	1,0 mm + 1,0 mm
Épaisseur d'isolation	10 mm + 10 mm
Longueur	20 m
Poids	20 kg
Température max. (paroi interne)	110 °C
Réaction au feu	B-s1,d0 (EN 13501-1)
Couleur de la gaine	Blanc

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Dubbele geïsoleerde koelleiding koper 6 – 12 mm · 20 m

Referentie : **CIN-0212-000**



INOAC dubbele koperen koelleiding, voorgeïsoleerd, 6 + 12 mm (metrisch), rol van 20 m, voor airco, warmtepomp en koeling.

Sterke punten:

- Koper van hoge kwaliteit, plooibaar, met constante wanddikte
- Voor alle soorten koudemiddelen
- Brandgedrag B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Isolatie niet UV-bestendig: beschermen met tape of een goot

TECHNISCHE KENMERKEN

Buitendiameters	6 mm + 12 mm
Wanddikte	1,0 mm + 1,0 mm
Isolatiedikte	10 mm + 10 mm
Lengte	20 m
Gewicht	20 kg
Max. temperatuur (binnenwand)	110 °C
Brandgedrag	B-s1,d0 (EN 13501-1)
Kleur mantel	Wit

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Pre-insulated double copper refrigerant line 6 – 12 mm · 20 m

Reference : **CIN-0212-000**



INOAC pre-insulated double copper refrigerant line, 6 + 12 mm (metric), 20 m coil, for air conditioning, heat pumps and refrigeration.

Highlights:

- High-quality, malleable copper with constant wall thickness
- For all types of refrigerants
- Fire classification B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Insulation not UV-resistant: protect with tape or trunking

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Outside diameters	6 mm + 12 mm
Wall thickness	1.0 mm + 1.0 mm
Insulation thickness	10 mm + 10 mm
Length	20 m
Weight	20 kg
Max. temperature (inner wall)	110 °C
Fire classification	B-s1,d0 (EN 13501-1)
Sheath colour	White

MEDISSA