Cuivre frigorifique isolé double tube 1/4" – 5/8" · 20 m · gaine noire

Référence : **CIN-2222-020**



Liaison frigorifique INOAC en cuivre double, pré-isolée, 1/4" + 5/8", en rouleau de 20 m à gaine noire, pour climatisation, pompe à chaleur et réfrigération.

Points forts :

- Cuivre de qualité supérieure, malléable, à épaisseur de paroi constante
- Isolation PE à 2 couches : paroi interne résistante à 110 °C, paroi externe dure
- Se cintre sans plis dans l'isolation, sans risque de condensation
- Réaction au feu B-s1,d0 (EN 13501-1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètres extérieurs	6,35 mm + 15,88 mm	Température max. (paroi interne)	110 °C
Épaisseur de paroi	0,8 mm + 1,0 mm	Réaction au feu	B-s1,d0 (EN 13501-1)
Épaisseur d'isolation	9 mm + 10 mm	Couleur de la gaine	Noir
Longueur	20 m	Capuchons de repérage	noir + jaune
Isolant	PE 2 couches, cellules fermées	Conditionnement	1 rouleau par boîte
Conductivité thermique max.	0,043 W/mK		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Dubbele geïsoleerde koelleiding koper 1/4" – 5/8" · 20 m · zwarte mantel

Referentie : **CIN-2222-020**



INOAC dubbele koperen koelleiding, voorgeïsoleerd, 1/4" + 5/8", rol van 20 m met zwarte mantel, voor airco, warmtepomp en koeling.

Sterke punten:

- Koper van hoge kwaliteit, plooibaar, met constante wanddikte
- PE-isolatie in 2 lagen: binnenwand bestand tot 110 °C, harde buitenwand
- Buigen zonder plooien in de isolatie, geen condensatierisico
- Brandgedrag B-s1,d0 (EN 13501-1)

TECHNISCHE KENMERKEN

Buitendiameters	6,35 mm + 15,88 mm	Max. temperatuur (binnenwand)	110 °C
Wanddikte	0,8 mm + 1,0 mm	Brandgedrag	B-s1,d0 (EN 13501-1)
Isolatiedikte	9 mm + 10 mm	Kleur mantel	Zwart
Lengte	20 m	Herkenningsdoppen	zwart + geel
Isolatie	PE 2 lagen, gesloten cellen	Verpakking	1 rol per doos
Max. warmtegeleiding	0,043 W/mK		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Pre-insulated double copper refrigerant line 1/4" – 5/8" · 20 m · black sheath

Reference : **CIN-2222-020**



INOAC pre-insulated double copper refrigerant line, 1/4" + 5/8", 20 m coil with black sheath, for air conditioning, heat pumps and refrigeration.

Highlights:

- High-quality, malleable copper with constant wall thickness
- 2-layer PE insulation: inner wall heat-resistant to 110 °C, hard outer wall
- Bends without creasing the insulation, no condensation risk
- Fire classification B-s1,d0 (EN 13501-1)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Outside diameters	6.35 mm + 15.88 mm	Max. temperature (inner wall)	110 °C
Wall thickness	0.8 mm + 1.0 mm	Fire classification	B-s1,d0 (EN 13501-1)
Insulation thickness	9 mm + 10 mm	Sheath colour	Black
Length	20 m	Identification caps	black + yellow
Insulation	2-layer closed-cell PE	Packaging	1 coil per box
Max. thermal conductivity	0.043 W/mK		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.