ALONI UOVO MIROIR - AVEC ÉCLAIRAGE LED - OVOÏDE - SANS CADRE - AVEC CHAUFFAGE - TEMPÉRATURE DE COULEUR LED 3500-6500K - 60X100CM

Référence : **LDPH1079**



Miroir ALONI UOVO de 60 × 100 cm, en forme d'œuf, sans cadre, avec éclairage LED.

Interrupteur tactile, température de couleur réglable de 3500 à 6500 K et chauffage anti-buée ; protection IP44, alimentation par fiche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Interrupteur touch, LED	Avec fonction anticondensation	Oui
Température de couleur LED (K)	3500-6500	Avec éclairage	Oui
Hauteur (mm)	1000	Type d'alimentation électrique	Fiche
Largeur (mm)	600	Matériel de montage inclus	Oui
Classe de protection (IP)	IP44	Poids net (g)	5600
À intensité variable	Non	Garantie (ans)	2
Avec cadre	Non		



Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI UOVO SPIEGEL - MET LED-VERLICHTING - EIVORMIG - ZONDER KADER - MET VERWARMING - LED-KLEURTEMPERATUUR 3500-6500K - 60X100CM

Referentie : **LDPH1079**



Spiegel ALONI UOVO van 60 × 100 cm, eivormig, zonder kader, met ledverlichting.

Aanraakschakelaar, kleurtemperatuur instelbaar van 3500 tot 6500 K en anticondensverwarming; beschermingsklasse IP44, aansluiting met stekker.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerken	Aanraakschakelaar, LED	Met anticondensfunctie	Ja
Kleurtemperatuur LED (K)	3500-6500	Met verlichting	Ja
Hoogte (mm)	1000	Type voeding	Stekker
Breedte (mm)	600	Montagemateriaal inbegrepen	Ja
Beschermingsklasse (IP)	IP44	Nettogewicht (g)	5600
Dimbaar	Nee	Garantie (jaar)	2
Met kader	Nee		



ALONI UOVO MIRROR - WITH LED LIGHTING - EGG-SHAPED - FRAMELESS - WITH HEATING - LED COLOUR TEMPERATURE 3500-6500K - 60X100CM

Reference : **LDPH1079**



ALONI UOVO mirror, 60 × 100 cm, egg-shaped, frameless, with LED lighting.

Touch switch, colour temperature adjustable from 3500 to 6500 K and anti-fog heating; IP44 protection, plug-in power supply.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Features	Touch switch, LED	With anti-fog function	Yes
LED colour temperature (K)	3500-6500	With lighting	Yes
Height (mm)	1000	Power supply type	Plug
Width (mm)	600	Mounting hardware included	Yes
Protection rating (IP)	IP44	Net weight (g)	5600
Dimmable	No	Warranty (years)	2
With frame	No		

